

**KERAMA MARAZZI**

<b>ООО «Керама Марazzi»</b> ОКПО 04693313    ОГРН 1145749000210 ИНН 5752070451    КПП 575201001	+7 (4862) 49-98-10 plant@kerama-marazzi.ru
<b>Адрес юридического лица:</b> 302001, Орловская область, г. Орел, ул. Итальянская, стр. 5	<b>Почтовый адрес:</b> 302001, Орловская область, г. Орел, ул. Итальянская, стр. 5



Паспорт качества № 1/10000775/1 от 15.01.24

Плитки керамические "Керамический гранит"  
 ГОСТ 13996-2019, группа В1а, GL

Дата выпуска: 15.01.24

Партия № 1/10000775

№	Артикул	Формат	Сорт	Количество	ед.изм.
1	SG173800N Винетта бежевый светлый матовый 40,2x40,2x0,8	402x402x8	1	155,52	м2

**Качественные показатели**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА	ПО ФАКТУ
1.Водопоглощение, %	E ≤ 0,5%	0,09
2.Термическая стойкость глазури, С	не менее 150С	150С
3.Химическая стойкость глазури	устойчивость к бытовым химикатам по ГОСТ 27180	класс GA к бытовым химикатам и добавкам для бассейнов
4.Степень износостойкости (Р.Е. I)	1 - 5	4
5.Предел прочности при изгибе, N/mm <sup>2</sup> (МПа), не менее:	35	45
6.Разрушающая нагрузка, N (H), не менее:	1300	1900
7.Активность Аэфф естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	менее 370
8.Морозостойкость, циклов, не менее	100	150

Степень износостойкости	Рекомендуемая область применения
класс 4	Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения)

Керамические плитки относят к негорючим (НГ) строительным материалам по ГОСТ 30244.

GL - глазурованный керамогранит. Основное применение - напольные покрытия

ОТК ООО "Керама Марazzi"



Форма K14-GOST-PEI4