



Руководитель ОС ООО «Биквест-Центр»

наименование должности

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

М.П.

«18» 04 2022 г.

№ БЦ123-108.22-01 от 18.04.2022
ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ

1. РАССМОТРЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ:

1.1. Заявка на сертификацию продукции № БЦ123-108.22-01 от 18.04.2022

1.2. Документы, представленные с заявкой на сертификацию продукции:

- Альбом технических решений АТР 01-17;
- Протокол испытаний № 57-1-С-18 от 14.02.2018 г.;
- Протокол испытаний № 58-1-С-18 от 15.02.2018 г.
- Заключение. Техническая оценка пригодности для применения в строительстве.

перечень документов, предоставленных с заявкой на сертификацию продукции

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Представленная заявка на сертификацию продукции содержит достаточную для проведения работ по сертификации информацию о заказчике и продукции.

Заявленная на сертификацию продукция входит в область аккредитации ОС ООО «Биквест-Центр».

Заявитель соответствует требованиям п.п. 1 п. 2 ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Комплект документов, предоставленный совместно с заявкой, соответствует требованиям п. 5 ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требуемая область сертификации определена в поданной заявителем заявке.

результаты оценки документов, представленных заявителем

3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции:

Система фасадная теплоизоляционная композиционная марок:

Декоратор Система Фасад ППС в составе:

- Утеплитель – Плита пенополистирольная ППС 16Ф-Р-А-1000x1000x200 средней плотности не менее 16 кг/м³ и толщиной 200 мм, производства ЗАО «ЕТ-Пласт», по ГОСТ 15588-2014 или плита пенополистирольная ППС16Ф 1000x1000x120, ТМ «ДИА» Сертификат соответствия Плиты пенополистирольные теплоизоляционные РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30.Н001669;
- Противопожарные расчески – фасадные негорючие (НГ) плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем ИЗОВЕР ФАСАД 150/600x1000 (1000x600x150) 110-150 кг/м³, производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», техническое свидетельство ТС №5255-17;
- Стеновые тарельчатые дюбели «BOGIRUS» 10x260 – тарельчатый дюбель диаметром 10 мм, длиной 260 мм, состоящий из тарельчатого элемента (гильза) из полипропилена, и забивного распорного элемента Гвоздь NT-260 из оцинкованной углеродистой стали с термоголовкой из полиамида, производства ООО «АБСК-Системы утепления», техническое свидетельство ТС №4781-15 или стеновые тарельчатые дюбели EIP 8x180 TS с термовставкой ТС «Дюбели тарельчатые» 5520-18;
- Смесь сухая, клеевая, облицовочная «Декоратор DK 6000 FASAD» предназначена для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной (каменной) ваты и пенополистирола к различным строительным основаниям из бетона, железобетона, керамического кирпича, а также для выравнивания и армирования поверхностей стен, в том числе в системах фасадов с тонким наружным штукатурным слоем, отделке поверхности конструкции здания и сооружений штучными отделочными материалами, производства ООО "РАСО", по ГОСТ 54359-2017 или клей для пенополистирола, минваты, нанесения армирующего слоя «Декоратор DK 6000 THERMO» производства ООО "РАСО", по ГОСТ 54359-2017;
- Армирующая стеклотканевая сетка – Крепикс 2000, стеклосетка фасадная 4*4 165 г/м² 50 м.п. ширина 1 м, СНУ 165 (2000/2000 Н/5см), производства ООО Баутекс, техническое свидетельство ТС №4633-15 или сетка ФАСАДНАЯ Еврофасад SD-GLASS штукатурная 4x4мм 165 г/кв.м (2000 Н/5см);
- Профиль угловой ПВХ (Усилитель угла) с армирующей сеткой 10*15 145 г/м² Classic/Крепикс 1300 10*15 2,5 м, производства ООО Баутекс, по ТУ 5952-014-52788109-2010 (с изм. 1);
- Грунтовка водно-дисперсионная «Декоратор ДК 03 Концентрат». Состав: Вода, стирол-акриловая дисперсия, целевые добавки. Цвет – белый. Расход материала около 150-200 г/м², производства ООО «РАСО» (Самарская обл., г. Самара), по ТУ 2316-003-88579367-2012;

- Грунтовка водно-дисперсионная с минеральным наполнителем «Декоратор ДК 06 КВАРЦ-ГРУНТ». Состав: вода, стирол-акриловая дисперсия, наполнитель пигмент, целевые добавки, расход 250-350 г/м². Цвет – белый. Производство ООО «РАСО» (Самарская обл., г. Самара), по ТУ 2316-005-88579367-2012;
- Декоративная минеральная сухая смесь «Декоратор ДК R 2,5-3» - Предназначена для финишной отделки и придания рельефной фактуры поверхности фасадов. Производится в фактуре «короед» (размер зерна – максимальная фракция 2,5-3,0 мм). Толщина штукатурного слоя 2,5-3,0 мм. Расход материала в зависимости от толщины слоя около 2,5-3,0 кг/м², производства ООО "РАСО" (Самарская обл., г. Самара), по ГОСТ Р 54358-2017 или декоративная минеральная сухая смесь «Декоратор ДК К 1,5-2» (белая/серая) - Предназначена для финишной отделки и придания рельефной фактуры поверхности фасадов. Производится в фактуре «Камешковая» (размер зерна – максимальная фракция 1,5-2,0 мм). Производства ООО "РАСО" (Самарская обл., г. Самара), по ГОСТ Р 54358-2017;
- Краска водно-дисперсионная ДЕК@color марки ДЕК 1100 Фасадная (10л/15,4 кг). Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментом, минеральным наполнителем и пленочным консервантом., Расход 5-10 м²/л. Цвет – белый. Производство ООО «РАСО» (Самарская обл., г. Самара), по ТУ 2316-004-88579367-2012; Декоратор Система Фасадной МВ в составе:
- Утеплитель – фасадные негорючие (НГ) плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем ИЗОВЕР ФАСАД 150/600x1000 (1000x600x150) 110-150 кг/м³, производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», техническое свидетельство ТС №5255-17 или минеральная вата ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д оптима (1200x600x120), Сертификат соответствия Изделия теплоизоляционные из каменной ваты RU C-RU.ЧС13.В.00358/20;
- Стеновые тарельчатые дюбели «BOGIRUS» 10x260 – тарельчатый дюбель диаметром 10 мм, длиной 260 мм, состоящий из тарельчатого элемента (гильза) из полипропилена и забивного распорного элемента Гвоздь NT-260 из оцинкованной углеродистой стали с термоголовкой из полиамида, производства ООО «АБК-Системы утепления», техническое свидетельство ТС №4781-15 или стеновые тарельчатые дюбели EIP 8x180 TS с термовставкой ТС «Дюбели тарельчатые» 5520-18;
- Смесь сухая, клеевая, облицовочная «Декоратор ДК 6000 FASAD» предназначена для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной (каменной) ваты к различным строительным основаниям из бетона, железобетона, керамического кирпича, а также для выравнивания и армирования поверхностей стен, в том числе в системах фасадов с тонким наружным штукатурным слоем, отделке поверхности конструкции здания и сооружений штучными отделочными материалами, производства ООО "РАСО", по ГОСТ 54359-2017 или клей для пенополистирола, минваты, нанесения армирующего слоя «Декоратор ДК 6000 THERMO» производства ООО "РАСО", по ГОСТ 54359-2017;
- Армирующая стеклотканевая сетка – Крепикс 2000, стеклосетка фасадная 4*4 165г/м² 50 м.п. ширина 1 м, СНУ 165 (2000/2000 Н/5 см), производства ООО Баутекс, техническое свидетельство ТС №4633-15 или сетка ФАСАДНАЯ Еврофасад SD-GLASS штукатурная 4x4мм 165 г/кв.м (2000 Н/5см);
- Профиль угловой ПВХ (Усилитель, угла) с армирующей сеткой 10*15 145 г/м² Classic/Крепикс 1300 10*15 2,5 м, производства ООО Баутекс, по ТУ 5952-014-52788109-2010 (с изм. 1);
- Грунтовка водно-дисперсионная «Декоратор ДК 03 Концентрат». Состав: Вода, стирол-акриловая дисперсия, целевые добавки. Цвет- белый. Расход материала около 150-200 г/м², производства ООО «РАСО» (Самарская обл., г. Самара), по ТУ 2316-003-88579367-2012;
- Грунтовка водно-дисперсионная с минеральным наполнителем «Декоратор ДК 06 КВАРЦ- ГРУНТ». Состав: вода, стирол-акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, целевые добавки, расход 250-350 г/м². Цвет – белый. Производство ООО «РАСО» (Самарская обл., г. Самара), по ТУ 2316-005-88579367-2012;
- Декоративная минеральная штукатурная сухая смесь «Декоратор ДК R 2,5-3» -. Предназначена для финишной отделки и придания рельефной фактуры поверхности фасадов. Производится в фактуре «короед» (размер зерна – максимальная фракция 2,5-3.0 мм). Толщина штукатурного слоя 2,5-3.0 мм. Расход материала в зависимости от толщины слоя около 2,5-3.0 кг/м², производства ООО "РАСО" (Самарская обл.,г. Самара), по ГОСТ Р 54358-2017 или декоративная минеральная сухая смесь «Декоратор ДК К 1,5-2» (белая/серая) - Предназначена для финишной отделки и придания рельефной фактуры поверхности фасадов. Производится в фактуре «Камешковая» (размер зерна – максимальная фракция 1,5-2,0 мм). Производства ООО "РАСО" (Самарская обл., г. Самара), по ГОСТ Р 54358-2017;
- Краска водно-дисперсионная ДЕК@color марки ДЕК 1100 Фасадная (10л/15,4 кг). Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментом, минеральным наполнителем и пленочным консервантом., Расход 5-10 м²/л. Цвет – белый. Производство ООО «РАСО» (Самарская обл., г. Самара), по ТУ 2316-004-88579367-2012.

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии) название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

выпускаемой в соответствии с:

Альбомом технических решений АТР 01-17

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

Код ОКПД2:

Тип объекта сертификации:

23.99.19.110

Серийный выпуск

(серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

изготовителем:

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Ассоциация Строительства и Отделки»,
ОГРН: 1096317000372

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель),
регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной
регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в
соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения (адрес юридического лица):

443099, Россия, Самарская область, Самара город, Стрелка реки Самары улица, б/н

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального
предпринимателя

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

445007, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, улица Новозаводская, дом 2А

в случае если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

3.2. По заявке на сертификацию продукции, направленной:

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Ассоциация Строительства и Отделки»,
ОГРН: 1096317000372

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель,
поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей), регистрационный или учетный
(индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством
РФ/государств-членов

Место нахождения (адрес юридического лица):

443099, Россия, Самарская область, Самара город, Стрелка реки Самары улица, б/н

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального
предпринимателя

Адрес места осуществления деятельности:

-

адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса
различаются)

Номер телефона: +78463407117

Адрес электронной почты:

reception.ggg.tlt@golden-
group.ru

3.3. Причина отказа:

В связи с тем, что техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции. На основании ст. 145, п. 4 технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.

указать мотивированную причину для отказа в проведении обязательной сертификации

4. Дополнительная информация

-

Эксперт
должность


подпись

Смолин П.Ю.
фамилия, инициалы